BORCHERS

Kommunalbedarf

Inh. Thorsten Himmelmann

Absperrpfosten Modell CENTUM, ortsfest und herausnehmbar

Material:	Stahl SRJ 235, alt ST 37
Außenmaß:	100 x 100 x3,0 mm
Gesamtlänge:	zum Einbetonieren 1300 mm zum Aufdübeln 1000 mm
Pfostenabschluß:	bündig verschweißt, Flachkopf oder Spitzkopf
Ausführungsart:	A) zum Einbetonieren B) zum Aufdübeln mit Fußplatte, Plattenmaß 200x200x8 mm, 4 Löcher Ø 21 mm C) herausnehmbar durch Dreikant nach DIN 3223 mit innen liegendem Dreikant in Schutzhülse Ø 35 mm. 200 mm von unten angeschweißter Auflagering unter den der Bodenhülseneinschub 70x70x200 mm geschweißt ist. Innen liegendes Verriegelungs-Flacheisen, edelstahlfedergelagert, dazu Bodenhülse 80x80x3x480 mm
Korrosionsschutz:	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke 55µ
Deckbeschichtung:	wahlweise zusätzlich elektrostatische Pulverlackbeschichtung nach DIN EN ISO 55633 mit Schichtdicken nach DIN EN ISO 2178 und 2360 Regelbeschichtung in verkehrsweiß RAL 9016
Reflexfolien:	3 reflektierende rote Folienstreifen, verkehrsrot Typ1, 100 mm breit, Folienhersteller Sakai Trading, Nippon oder 3-M

A B C

Ösen optional

4.009 5.009 Z 4.007

Schoolpadd 1 · 26215 Wiefelstede
Telefon: 04458 - 201 99 59
Telefax: 04458 - 201 99 58
Mobil: 0152 - 04 83 52 51
t.himmelmann@borchers-kommunalbedarf.de
www.borchers-kommunalbedarf.de